

IBF-Graphix

NEGFAST

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

▶ CHAPA ULTRA VIOLETA DE ALTA PERFORMANCE

ATINGE ATÉ 250.000 CÓPIAS

ALTA SENSIBILIDADE
45 - 65 mJ/cm²

ELECTROQUÍMICAMENTE
MICRO-GRANITADA

ALTA PERFORMANCE
NA IMPRESSÃO

RÁPIDO EQUILÍBRIO
ÁGUA/TINTA


EXCELENTE ESTABILIDADE
DE RETÍCULA DURANTE
TODA A TIRAGEM

ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA
E MECÂNICA

*Varia de acordo com as condições de impressão

CHAPA UV NEGATIVA
PARA UTILIZAÇÃO EM CTP
OU PRENSAS DE CONTATO

IBF - TECNOLOGIA BRASILEIRA




www.ibf.com.br

IN 70 COUNTRIES THE BEST OPTION IN PLATES.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo da chapa	Chapa negativa analógica de alto desempenho
Camada	Verde
Imagem latente	Azul/Verde
Sensibilidade espectral	360 - 400 nm
Espessuras	0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm, 0.40 mm
Luz de segurança	Luz amarela
Substrato	Eletroquimicamente granitada e anodizada
Energia	45 - 65 mJ
Resolução	1% a 99% - 200 LPI
Ambiente de manuseio	40% a 60% UR e 19°C a 24°C
Condições de estocagem	30% a 70% UR e 15°C a 30°C
Tiragem	*250.000 cópias
Processadora	Processadora para chapas negativas padrão
Revelador	IBF NEGFAST
Goma	IBF Finisher Preserver
Solução de forno	IBF SH
Plate Cleaner	IBF Plate Cleaner
Goma para estocagem	IBF Goma 7 Bè

*A tiragem dependerá das condições de impressão, bem como substrato e tinta.



IN 70 COUNTRIES THE BEST OPTION IN PLATES.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
Rua Lauro Müller, 116 - 10º andar - Botafogo
Rio de Janeiro - CEP 22290-906 - RJ - Brasil
Tel.: +55 (21) 2103-1000
Fax: +55 (21) 2295-2197 / Fax: +55 (21) 2103-1127
e-mail: graphix@ibf.com.br
FOR ASIA, EUROPE, AFRICA, LATIN AMERICA AND OCEANIA